

## ARAMES CALIBRADOS

## Arames Calibrados



272.461

- › Usados montados nas faces de medição de um micrômetro convencional, digital ou analógico, para medição do diâmetro primitivo de rosca externas
- › Fornecidos em pares, com 2 arames em uma peça e 1 arame na outra
- › Exatidão dos arames de  $\pm 0,001\text{mm}$
- › Dureza dos arames na faixa de 59-63 HRC
- › Fornecidos avulsos (em pares) ou em jogos (18 pares) nos diâmetros de 0,17 a 3,2mm
- › Fornecidos em 3 diferentes diâmetros de encaixe para os fusos de micrômetros disponíveis no mercado:  $\varnothing 6,35\text{mm}$  -  $\varnothing 6,5\text{mm}$  (Digimes) -  $\varnothing 8\text{mm}$

Em jogos	
Código	Encaixe
272.460	$\varnothing 6,35\text{mm}$
272.461	$\varnothing 6,5\text{mm}$
272.462	$\varnothing 8\text{mm}$

Encaixe do arame:		$\varnothing 6,35\text{mm}$	$\varnothing 6,5\text{mm}$	$\varnothing 8\text{mm}$
$\varnothing$ Arame	Para o passo	Código	Código	Código
0,170mm	0,2 - 0,25 - 0,3mm	272.400	272.420	272.440
0,195mm	0,35mm	272.401	272.421	272.441
0,220mm	0,4mm	272.402	272.422	272.442
0,250mm	0,45mm	272.403	272.423	272.443
0,290mm	0,5mm	272.404	272.424	272.444
0,335mm	0,6mm	272.405	272.425	272.445
0,390mm	0,7mm	272.406	272.426	272.446
0,455mm	0,75 - 0,8mm	272.407	272.427	272.447
0,530mm	0,9mm	272.408	272.428	272.448
0,620mm	1,0mm	272.409	272.429	272.449
0,725mm	1,25mm	272.410	272.430	272.450
0,895mm	1,5mm	272.411	272.431	272.451
1,100mm	1,75 - 2,0mm	272.412	272.432	272.452
1,350mm	2,5mm	272.413	272.433	272.453
1,650mm	3,0mm	272.414	272.434	272.454
2,050mm	3,5mm	272.415	272.435	272.455
2,550mm	4,0 - 4,5mm	272.416	272.436	272.456
3,200mm	5,0 - 5,5 - 6,0mm	272.417	272.437	272.457