


F108



Cossinete Fechado HSS-E, Rosca Métrica, Direito

Cossinete fechado para produção de rosca externa. A entrada afilada irá conduzir os cavacos ao longo da aresta de corte, aumentando o desempenho. A superfície lapidada com acabamento brilhante evita que o material da peça de trabalho solde e melhora a ação de rosqueamento. Geometria específica para roscas precisas em aço inoxidável.



M	ISO 2568	6g
2.25 XP	HSS-E	R
Bright		

Recomendação do grupo de materiais da peça de trabalho e valores iniciais para velocidade de corte (m/min).

P1.1 █12	P1.2 █13	P1.3 █14	P2.1 █10	P2.2 █9	P2.3 █8	P3.1 █8	P3.2 █7	P3.3 █6	P4.1 █5	P4.2 █4	M1.1 █7	M1.2 █6	M2.1 █6
M2.2 █5	M2.3 █5	M3.1 █6	M3.2 █5	M3.3 █4	M4.1 █5	K4.1 █9	K4.2 █7	K4.3 █5	K4.4 █4	K4.5 █4	N1.1 █20	N1.2 █15	N1.3 █10
N2.1 █10	N2.2 █9	N2.3 █6	N3.1 █11	N3.2 █6	N3.3 █3	N4.1 █11	N4.2 █4	N4.3 █4	S1.1 █5				

Produto	TD (mm)	TP (mm)	BD (mm)	OAL (mm)
F108M2 ¹⁾	2.000	0.40	16.00	5.0
F108M2.5 ¹⁾	2.500	0.45	16.00	5.0
F108M3	3.000	0.50	20.00	5.0
F108M4	4.000	0.70	20.00	5.0
F108M5	5.000	0.80	20.00	7.0
F108M6	6.000	1.00	20.00	7.0
F108M8	8.000	1.25	25.00	9.0
F108M10	10.000	1.50	30.00	11.0
F108M12	12.000	1.75	38.00	14.0
F108M14	14.000	2.00	38.00	14.0
F108M16	16.000	2.00	45.00	18.0
F108M18	18.000	2.50	45.00	18.0
F108M20	20.000	2.50	45.00	18.0

¹⁾ Sem entrada helicoidal