


Rosca Métrica Fina Rosca Métrica Fina

**110/2** DIN 13. ISO 724/965.1



**HSS** **6H** **DIN 357**

● Legenda de ícones verifique pág. 17 | Leyenda de los iconos consulte pág. 17

EDP	D	P	A	B	C	F	Nº. de Canais Canales	Estoque Stock
02841170	M 3	0,35	70	15	2,2	-	3	2,7 C
02841180	M 3,5	0,35	80	15	2,5	2,1	3	3,2 C
02841210	M 4	0,5	90	22	2,8	2,1	3	3,5 C
02841230	M 5	0,5	100	22	3,5	2,7	3	4,5 C
02841700	M 6	0,75	110	25	4,5	3,4	3	5,3 C
02841740	M 8	0,75	125	25	6	4,9	3	7,3 C
02841960	M 8	1	125	36	6	4,9	3	7,0 C
02842000	M 10	1	140	36	7	5,5	3	9,0 C

- Fluido de Corte consultar página 240.
- Tolerância de pré-furo, consultar página 242.
- Itens fora de Tabela de Especificação, favor entrar em contato com nosso departamento Comercial.
- - Itens em estoque.
- C - Itens com estoque sob consulta.

Unid.:mm

EDP	D	P	A	B	C	F	Nº. de Canais Canales	Estoque Stock
02842040	M 12	1	180	36	9	7	3	11,0 C
02842550	M 12	1,5	180	45	9	7	3	10,5 C
02842560	M 14	1,5	200	45	11	9	3	12,5 C
02842580	M 16	1,5	200	45	12	9	3	14,5 C
02842600	M 18	1,5	220	45	14	11	3	16,5 C
02842610	M 20	1,5	250	50	16	12	3	18,5 C
02842620	M 22	1,5	280	50	18	14,5	3	20,5 C
02842630	M 24	1,5	280	50	18	14,5	3	22,5 C

- Fluido de Corte consultar página 240.
- Tolerancia del agujero previo, consultar página 242.
- Itens fuera de la Tabla de Especificación, por favor entrar en contacto con nuestro departamento Comercial.
- - Itens en stock.
- C - Itens con stock bajo consulta.

Machos para Porca  
MACHO PARA TUERCA



Tabela de Especificação  
TABLA DE ESPECIFICACION

P						H			M	K	N						S		-				
Aço Baixo Carbono	Aço Médio Carbono	Aço Alto Carbono	Aço Liga	Aço Ferramenta	Aço Fundido	Aços Endurecidos			Aço Inoxidável	Ferro Fundido	Ferro Fundido Nodular	Cobre	Latão	Latão Fundido	Bronze	Alumínio Laminado	Liga de Alumínio Fundido	Liga de Magnésio Fundido	Liga de Zinco Fundido	Liga de Titânio	Liga de Níquel	Plástico Termocura	Termo Plástico
Acero Bajo Carbono	Acero Medio Carbono	Acero Alto Carbono	Acero Aleado	Acero Herramienta	Acero Fundido	Aceros Templados			Acero Inoxidable	Fundición Gris	Fundición Nodular	Cobre	Latón	Latón Fundido	Bronce	Aluminio Laminado	Aleaciones de Aluminio Fundido	Aleaciones de Magnesio Fundido	Aleaciones de Zinc Fundido	Aleación de Titanio	Aleación de Níquel	Plastico Termocura	Termo Plastico
C ~0.25%	C 0.25% ~0.45%	C 0.45%~	SCM	SKD	SC	~25 HRC	25~35 HRC	35~45 HRC	SUS	GG	GGG	Cu	Bs	BsC	PB	AL	AC,ADC	MC	ZDC	Ti	Ni	Plast.	Vinyl
○	○		○										○			○							