

PINÇA SELADA (VEDADA) ER (DIN 6499)

As pinças seladas são vedadas através de rasgos não passantes que realizam o bloqueio da água, canalizando-a assim para o canal interno de refrigeração da ferramenta.



FERMEL

MODELO: ER-16	Cap. mm Ø	3	4	5	6	7	8	9	10
------------------	--------------	---	---	---	---	---	---	---	----

MODELO: ER-20	Cap. mm Ø	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
------------------	--------------	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

MODELO: ER-25	Cap. mm Ø	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
------------------	--------------	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

MODELO: ER-32	Cap. mm Ø	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
------------------	--------------	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

MODELO: ER-40	Cap. mm Ø	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
------------------	--------------	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----