

PAQUÍMETROS DIGITAIS

Paquímetros Digitais com Resolução de 0,005mm/.0002"



**EXCLUSIVO: RESOLUÇÃO
0,005mm/.0002"**

- › Quadrimensionais
- › Fabricados em aço inoxidável temperado
- › Parafuso de fixação da medida
- › Zeragem em qualquer ponto
- › Conversão milímetro/polegada
- › Tecla liga/desliga
- › Tecla ABS/INC (conversão de leitura absoluta/incremental)
- › Resolução de 0,005mm/.0002"

Código	Capacidade	Exatidão
100.179D	150mm/6"	± 0,020mm
100.179E	200mm/8"	± 0,025mm
100.179F	300mm/12"	± 0,035mm

Paquímetros Digitais com Nível de Proteção IP54



IP54

**PROTEÇÃO CONTRA
RESÍDUOS DE POEIRA
E PROJEÇÃO DE ÁGUA**

› Para trabalho em ambientes agressivos
é recomendada a utilização dos modelos IP65 ou IP67

- › Quadrimensionais
- › Fabricados em aço inoxidável temperado
- › Parafuso de fixação da medida
- › Zeragem em qualquer ponto
- › Conversão milímetro/polegada
- › Tecla liga/desliga
- › Nível de proteção IP54 conforme norma DIN 40 050, contra resíduos de poeira e projeção de água
- › Resolução de 0,01mm/.0005"

Código	Capacidade	Exatidão
100.179G	150mm/6"	± 0,03mm
100.179H	200mm/8"	± 0,03mm
100.179I	300mm/12"	± 0,04mm

PAQUÍMETROS DIGITAIS

Paquímetros Digitais com **Nível de Proteção IP54****IP54****PROTEÇÃO CONTRA
RESÍDUOS DE POEIRA
E PROJEÇÃO DE ÁGUA**

- › Quadrimensionais
- › Fabricados em aço inoxidável temperado
- › Fabricados com caixa metálica
- › Parafuso de fixação da medida
- › Zeragem em qualquer ponto
- › Conversão milímetro/polegada
- › Tecla liga/desliga
- › Nível de proteção IP54 conforme norma DIN 40 050, contra resíduos de poeira e projeção de água
- › Resolução de 0,01mm/.0005"

› Para trabalho em ambientes agressivos é recomendada a utilização dos modelos IP65 ou IP67

Código	Capacidade	Exatidão
100.179G PLUS	150mm/6"	± 0,03mm
100.179H PLUS	200mm/8"	± 0,03mm
100.179I PLUS	300mm/12"	± 0,04mm

Paquímetros Digitais com **Nível de Proteção IP67****IP67****MÁXIMA PROTEÇÃO PARA TRABALHO
EM AMBIENTES AGRESSIVOS, COM
EXPOSIÇÃO À ÁGUA, ÓLEO, FLUIDOS
DE CORTE E POEIRA**

- › Quadrimensionais
- › Fabricados em aço inoxidável temperado
- › Fabricados com caixa metálica
- › Parafuso de fixação da medida
- › Nível de proteção IP67 conforme norma DIN 40 050, contra entrada de poeira e permitindo imersão na água
- › Zeragem em qualquer ponto
- › Desligamento automático após 5 minutos sem uso
- › Resolução de 0,01mm

Código	Capacidade	Exatidão
100.179J	150mm	± 0,03mm
100.179K	200mm	± 0,03mm
100.179L	300mm	± 0,04mm